

Anbefalte verktøy for montering av Estelle falstak.

De fleste verktøyene som brukes, er vanlige verktøy, som for eksempel skrumaskin. I tillegg trenger du noen sakser, falsetang og klubbe som ikke nødvendigvis finnes i enhver verktøykasse.

Vi har valgt ut et sortiment med egnede verktøy som gjør arbeidet enklere, og som kan leveres av oss.

Figursaksene trengs i både høyre- og venstreutførelse og brukes til klipping av falser, hulltaking og klipping av korte biter.

Saksene er spesielt utvalgt for å komme til i de smale åpningene på Estelle-falsene.



Takplatesaksen brukes til å klippe falsplatene på tvers av hele bredden eller på langs ved vindskibeslagene.

Denne saksen trengs kun i én utførelse, siden klippe-retningen kan tilpasses etter saksens utforming.



Falsetangen brukes til bøyning av ombrett ved renndaler, ved omvendt monteringsretning og ved tilpasning av beslag.

Tangen er vinklet 45 grader, med en kjeftbredde på 60 mm og en kjeftdybde på 65 mm.



Plastklubben kan virke unødvendig, men når du først har begynt å bruke den, vil du ikke være den foruten.

Ombrett ved renndaler og langs vindskibeslagene blir betydelig penere dersom de først bankes til med klubben og falsetangen kun brukes til justeringer.

